optoma.de

LW341

Kompakter WXGA 4LED-Projektor mit hoher Helligkeit



- **Helle 3.700 Lumen für Präsentationen auch bei Umgebungslicht - WXGA 4LED-Projektor**
- **Kompaktes Design für eine einfache Installation - 1,1-facher Zoom, 360°- und Porträtprojektion**
- **Optoma Management Suite (OMSC)™ – Verwalten und steuern Sie Ihr Gerät per Fernzugriff mit Echtzeitüberwachung und Zeitplanung, um Ausfallzeiten zu reduzieren**
- **Optoma Smart Control App – Vereinfacht die Geräteverwaltung und ermöglicht Steuerung, Kontrolle sowie Bildanpassungen direkt über Ihr Mobilgerät**



Der LW341 ist einer der kompaktesten und unkompliziertesten WXGA-Projektoren von Optoma. Dieser 3.700-Lumen-Projektor wurde für den wartungsfreien Dauerbetrieb entwickelt und bietet eine starke Bildleistung, flexible Installationsmöglichkeiten sowie umfangreiche Anschlussoptionen und ist kompatibel mit der Optoma Management Suite (OMSC)™ und Optomas neuer Smart Control App.

Specifications

EAN: 5055387669574, Colour: White

Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	WXGA (1280x800)
ISO 21118 Helligkeit	3.700
Kontrastverhältnis	300.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15 ~ 102Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	4 LED
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.55:1 ~ 1.71:1
Projektionsabstand (m)	1.002m ~ 10.985m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	22 ~ 24.1
Native Offset	100%
Anschluss	
Anschlüsse	**Anschlüsse** 2 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm **Ausgänge** 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A **Steuerung** 1 x RS232, 1 x RJ45
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	29dB
Betriebsgeräusch (max)	35dB
Computer Kompatibilität	SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	Netzkabel Fernbedienung 2 x AAA-Batterien Benutzerhandbuch
Stromverbrauch	
Stromversorgung	AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	124W
Stromverbrauch (max)	226W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	307 x 228 x 125
Gross weight	4.9 kg
Net weight	3.1 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. **Die Optoma Smart Control App ist mit ausgewählten 4K-Projektormodellen kompatibel; die Kompatibilität mit Full-HD-Modellen steht noch aus … Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Optoma-Servicestelle. Die Smart-App ist über RJ45 verfügbar.* 22102026104009