optoma.de

ML750i

Tragbarer Mini-LED-Projektor



- **Ultraportabel und reisetauglich - Große Anzeigeleistung in einem kompakten Design für Arbeit und Freizeit**
- **Einfache Freigabe und intelligente Steuerung - Spiegeln, Übertragen und Steuern von jedem Gerät aus, kein PC erforderlich**
- **Sofortige Installation leicht gemacht - Erzielen Sie in Sekundenschnelle ein klares, ausgerichtetes Bild mit automatischer Trapezkorrektur und Fokus**
- **Kompakt und leicht (0,425kg)**



Klein in der Größe, riesig in der Leistung - der ultraportable LED-Projektor ML750i ist die ideale Lösung für den Einsatz überall und zu jeder Zeit. Erleben Sie helle, gestochen scharfe Bilder mit breiter XGA-Auflösung und Projektionsgrößen von 50" bis 100“, die überall einen großen Eindruck hinterlassen. Mit integriertem Speicher, Media Player, Office Viewer und Lautsprecher können Sie auch ohne Laptop projizieren.

Specifications

EAN: 5055387668324, Colour: Black

UPC: 796435 44 746 5, Colour: Black

Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit (HK/ANSI)	700/450
Kontrastverhältnis	20.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.76m ~ 2.03m (30" ~ 80") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	LED
LED Lebensdauer	20.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.5:1
Projektionsabstand (m)	0.55m - 3.23m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	14.95
Native Offset	100%
Anschluss	
Anschlüsse	**Anschlüsse** 1 x HDMI 1.4b, 1 x MicroSD Karte, 1 x USB-A Reader **Ausgänge** 1 x Audio 3.5mm **Steuerung** 1 x RS232 (via mini USB connector)
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	29dB
Betriebsgeräusch (max)	32dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
3D Kompatibilität	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	12 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	2W
Standard Zubehör	Tragetasche Universal-I/O-Kabel Netzkabel Fernbedienung 1x CR2032 Batterie Grundlegendes Benutzerhandbuch 1x RS232 Mini-USB-Adapter
Eingangsverzögerung	16.00ms
Optionale Wireless Modelle	EZC-USB
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	23W
Stromverbrauch (max)	67W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	105 x 106 x 39
Gross weight	1.31 kg
Net weight	0.425 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 15102026030435