optoma.de

Photon Beam PK52

Photon Beam PK52 Heimkino Projektor



- **Photon Beam – Tauchen Sie ein in atemberaubende Bilder mit 4K-Lasertechnologie, einer Helligkeit von 3500 Lumen und einer Farbgenauigkeit von 95 % Rec.709**
- **PureEngine™ – Genießen Sie flüssige Bewegungen, scharfe Details und individuelle Bildeinstellungen**
- **PureMotion™ MEMC-Technologie – Sorgt für flüssige und scharfe Darstellungen bei schnellen Bewegungen und reduziert Bewegungsunschärfen für flüssigere, realistischere Bilder**
- **Schnelle und einfache Einrichtung – Automatische vertikale Trapezkorrektur und 1,3-facher Zoom**



Holen Sie sich mit dem Photon Beam PK52 einem 4K UHD-Laserprojektor brillante Unterhaltung in Kinoqualität nach Hause. Dank PureEngine™-Technologie für atemberaubende Bilder und unübertroffene Klarheit und Farbgenauigkeit. Genießen Sie flüssige Bewegungen, scharfe Details und individuelle Bildeinstellungen mit PureEngine™ und PureMotion™ MEMC und sehen Sie Filme so, wie es der Regisseur beabsichtigt hat – mit dem Filmmaker-Modus.

Specifications

UPC: 796435 81 575 2 , EAN: 5055387668980, Colour: Black

Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	UHD (3840x2160)
ISO 21118 Helligkeit	3.500
Kontrastverhältnis	1.500.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	30°
Keystone Korrektur - vertikal	30°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Horizontale Scan Rate	15 ~ 255Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0.71m ~ 7.62m (28" ~ 300") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	DuraCore Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.21:1 ~ 1.59:1
Projektionsabstand (m)	1m - 8m
Zoom	1.3
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	12.81 ~ 16.74
Native Offset	105%
Anschluss	
Anschlüsse	**Anschlüsse** 2 x HDMI 2.0 **Ausgänge** 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V Trigger **Steuerung** 1 x RS232
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	28dB
Betriebsgeräusch (max)	33dB
3D Kompatibilität	Nein
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock
IP rating	IP6X (Optical Engine only)
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	Operating Altitude: 0~2,500 ft. for 0°C~40°C, 2,500~5,000 ft. for 0°C~35°C, 5,000~10,000 ft. for 0°C~30°C, Non-Operating < 40,000 ft.
Fernbedienung	Ja
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	Netzteil Fernbedienung Grundlegende Bedienungsanleitung 2x AAA-Batterie
Stromverbrauch	
Stromversorgung	VAC 100-240V (50/60Hz)
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	83W
Stromverbrauch (max)	150W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	274 x 216 x 114
Gross weight	5 kg
Net weight	3.4 kg



Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 15102026030643