optoma.de

UHZ58LV

Heller 4K UHD Dual-Laser-Heimkino-Projektor



- **4K UHD Dual-Laser-Technologie - Tauchen Sie ein in atemberaubende Bilder mit 3000 Lumen und einer Farbgenauigkeit von 95 % DCI-P3**
- **Unterstützt durch HDR10+ - Erleben Sie Bilder in Kinoqualität mit unglaublicher Helligkeit, Kontrast und Farbe**
- **PureEngine™ Ultra - Genießen Sie flüssige Bewegungen, scharfe Details und individuelle Einstellungen**
- **Flexible Installation - Passt sich mit 1,6-fachem Zoom, lens Shift und 360-Grad-Projektion an jeden Raum an**



Erleben Sie brillante Bilder auf der großen Leinwand mit unserem hochmodernen 4K Projektor UHZ58LV, der mit HDR10+ und PureEngine™ Ultra-Technologie für atemberaubende Bilder und unübertroffene Klarheit und Farbgenauigkeit sorgt.

Genießen Sie flüssige Bewegungen, scharfe Details und individuelle Bildeinstellungen mit PureEngine™ Ultra. Sehen Sie mit dem Filmmaker Mode Filme so, wie der Regisseur es beabsichtigt hat. Dank flexibler Installationsmöglichkeiten und langlebiger Leistung ist der UHZ58LV die perfekte Wahl für jeden Heimkino-Enthusiasten.

Specifications

EAN: 5055387669253, Colour: Black

Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	UHD (3840x2160)
ISO 21118 Helligkeit	3.000
Kontrastverhältnis	3.000.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Horizontale Scan Rate	15 ~ 255Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 240Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0.51m ~ 8.13m (20" ~ 320") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.4:1 ~ 2.24:1
Projektionsabstand (m)	1m - 10m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	20.91mm~32.62mm
Lens Shift	Vertikal -103 ~ 118%
Native Offset	118%
Lens Shift	Ja - see product downloads for more information
Anschluss	
Anschlüsse	**Anschlüsse** 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0 (eARC) **Ausgänge** 1 x USB-A Power 1,5A, 2 x USB-A Power 2A, 1 x 3D Sync, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF **Steuerung** 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x 12V Trigger
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	28dB
Betriebsgeräusch (max)	32dB
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	15W
Eingangsverzögerung	8.50ms
Optionale Wireless Modelle	EZC-USB (purchased seperately)
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	110W
Stromverbrauch (max)	239W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	274 x 219 x 108
Gross weight	5 kg
Net weight	3.5 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 21102026083022