optoma.de

UHZ68LV

Heller 4K UHD Dual Laser Heimkinoprojektor



- **4K UHD Dual Laser Technologie - Tauchen Sie ein in atemberaubende Bilder mit 5000 Lumen und 95% DCI-P3 Farbgenauigkeit**
- **Powered by Dolby Vision® und HDR10+ - Erleben Sie Bilder in Kinoqualität mit unglaublicher Helligkeit, Kontrast und Farbe**
- **PureEngine™ Ultra - Genießen Sie fließende Bewegungen, scharfe Details und benutzerdefinierte Bildeinstellungen**
- **Flexible Installation - Flexible Installation mit 1,6fachem Zoom, Lens-Shift und 360Grad Projektion**



Steigern Sie Ihr Home Entertainment mit dem Optoma UHZ68LV 4K UHD Projektor. Ausgestattet mit Dual-Laser-Technologie, Dolby Vision® und HDR10+, bietet er eine außergewöhnliche Bildqualität mit beeindruckender Helligkeit, hohem Kontrast und präziser Farbwiedergabe.

Dank PureEngine™ Ultra erleben Sie flüssige Bewegungen und gestochen scharfe Details, während der Filmmaker-Modus Filme exakt so darstellt, wie es der Regisseur vorgesehen hat. Mit seinen flexiblen Installationsoptionen und seiner lang anhaltenden Leistung ist der UHZ68LV die perfekte Wahl für jeden Heimkino-Enthusiasten.

Specifications

UPC: 796435 81 530 1, EAN: 5055387668652 , Colour: Black

Display/Bild	
Display Technologie	DLP®
Auflösung	UHD (3840x2160)
ISO 21118 Helligkeit	5.000
Kontrastverhältnis	3.200.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Horizontale Scan Rate	15 ~ 255Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 240Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.78m ~ 7.65m (30.6" ~ 301.1") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.2:1 ~ 1.92:1
Projektionsabstand (m)	1m - 10m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	17.63mm~27.88mm/0.694"~1.097"
Lens Shift	Vertikal -106 ~ 126%, Horizontal --10 ~ 10%
Native Offset	126%
Lens Shift	Ja - see product downloads for more information
Anschluss	
Anschlüsse	**Anschlüsse** 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0 (eARC) **Ausgänge** 1 x USB-A Power 1,5A, 2 x USB-A Power 0,9A, 1 x 3D Sync, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF **Steuerung** 1 x RJ45, 1 x RS232, 2 x 12V Trigger
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	25dB
Betriebsgeräusch (max)	31dB
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	5W
Eingangsverzögerung	8.50ms
Optionale Wireless Modelle	EZC-USB (purchased seperately)
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	165W
Stromverbrauch (max)	345W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	498 x 331 x 171
Gross weight	11.8 kg
Net weight	9.2 kg

Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 15102026030452