optoma.de

ZK1000

4K UHD+ ProAV-Laserprojektor mit hoher Helligkeit



- **Hohe Helligkeit - 10.000 Lumen 4K UHD+ WQUXGA-Laserprojektor**
- **DuraCore-Lasertechnologie - Bis zu 30.000 Stunden Laserlichtquelle**
- **10 Objektivoptionen - 0,34:1 bis 8,6:1 für flexible Nutzung des Installationsraums**
- **Vielseitigkeit des Veranstaltungsortes - Ideal für Digital Signage, Vermietung und Inszenierung, Unternehmensanwendungen und immersive Anwendungen**



Der Laserprojektor ZK1000 mit Wechselobjektiv und 4K UHD+ (3840 x 2400) Auflösung liefert atemberaubende Bilder mit verbesserten Farben und naturgetreuem Kontrast und verfügt über Funktionen wie integriertes Edge-Blending und Warping sowie 4K-HDR-Kompatibilität.

Specifications

EAN: 5055387600379, Colour: Black

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	4K UHD+ (3840x2400)
Helligkeit	10.000Lumen
ANSI-Lumen Helligkeit	8.500
Kontrastverhältnis	4.000.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/- 20°
Keystone Korrektur - vertikal	+/- 20°
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15 ~ 140Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 240Hz
Uniformität	95%
Leinwandgröße	Abhängig vom Objektiv
Lampentyp	
Lichtquelle	DuraCore Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	Abhängig vom Objektiv
Projektionsabstand (m)	Abhängig vom Objektiv
Objektivoptionen	BX-CTA28 - 0.34:1 ~ 0.37:1 BX-CTA10 - 0.50:1 ~ 0.65:1 BX-CTA11 - 0.78:1 ~ 0.90:1 BX-CTA12 - 0.90:1 ~ 1.30:1 BX-CTA07 - 1.30:1 ~ 1.80:1 BX-CTA08 - 1.25:1 ~ 2.0:1 BX-CTA20 - 1.44:1 ~ 1.8:1 BX-CTA21 - 1.80:1 ~ 2.40:1 BX-CTA22 - 2.40:1 ~ 4.80:1 BX-CTA23 - 4.80:1 ~ 8.64:1
Anschluss	
Anschlüsse	**Anschlüsse** 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 4K, 1 x 3D Sync, 1 x HDBaseT 4K **Ausgänge** 1 x 3D Sync, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-A Power 2A **Steuerung** 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	35dB
Betriebsgeräusch (max)	40dB
Computer Kompatibilität	4K+ UHD | WUXGA | Full HD
2D Kompatibilität	4K UHD (30/60Hz) | 1080P (30/60Hz)| 720P (30/60Hz)
3D Kompatibilität	Frame Pack | Frame Sequential | Top-bottom | Side by side
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP5X
OSD / Display Sprachen	23 Sprachen: Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0 - 40C | 41 - 104F | Max Altitude10,000 ft | Max Humidity 85%
Fernbedienung	Beleuchtete, verkabelte PRO AV Fernbedienung
Hitzeverteilung	2.900BTU/Stunde
Standard Zubehör	Netzkabel 3 m, Schnellstartanleitung, Fernbedienung
Eingangsverzögerung	4.50ms
Optionale Wireless Modelle	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 - 240V, 50 - 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	375W
Stromverbrauch (max)	655W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	535 x 396 x 189
Gross weight	24 kg
Net weight	16.8 kg





Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 15102026030647