optoma.de

# ZU1300

Spektakuläre Bildqualität, geringer Wartungsaufwand und höchste Zuverlässigkeit



- **WUXGA DLP-Laserprojektor mit hoher Helligkeit - 14.400 Lumen**
- **DuraCore Lasertechnologie - Bis zu 30.000 Stunden Laserlichtquelle**
- **Staubgeschützt - Unabhängig getestet, IP6X-zertifiziert für absolute Zuverlässigkeit**
- **Flexibilität bei der Installation - 7 austauschbare Objektivoptionen, einschließlich eines Ultra-Kurzdistanz-Objektivs**




Der ZU1300 bietet erweiterte Funktionen wie integriertes Edge-Blending und Warping. Als Teil der DuraCore-Laserreihe kombiniert er eine Lichtquelle mit längerer Lebensdauer und eine unabhängige IP-zertifizierte Staubschutzklasse für mehr Sicherheit.

Mit einer Laserlichtquelle, die bis zu 30.000 Stunden lang leuchtet, erreicht dieser Projektor eine hervorragende Farbwiedergabe und liefert visuell beeindruckende, lebensechte Bilder mit außergewöhnlichen Details.

# Specifications

UPC: 796435 44 609 3, EAN: 5055387666337, Colour: Black

| | |
|---|---|
| **Display/Bild** | |
| **Display Technologie** | DLP® |
| **Auflösung** | WUXGA (1920x1200) |
| **ISO 21118 Helligkeit** | 14.400 |
| **ANSI-Lumen Helligkeit** | 12.000 |
| **Kontrastverhältnis** | 2.000.000 |
| **Bildseitenformat** | 16:10 |
| **Kompatible Bildformate** | 4:3,16:9,16:10 |
| **Keystone Korrektur - horizontal** | +/-20° |
| **Keystone Korrektur - vertikal** | +/-20° |
| **Uniformität** | 90% |
| **Leinwandgröße** | Abhängig vom Objektiv |
| **Lampentyp** | |
| **Lichtquelle** | Laser |
| **LASER Lebensdauer** | 30.000Stunden |
| **Optik** | |
| **Projektionsverhältnis** | Abhängig vom Objektiv |
| **Projektionsabstand (m)** | Abhängig vom Objektiv |
| **Objektivoptionen** | BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36<br>BX-CTA17- 0.65~0.75<br>BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95<br>BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22<br>BX-CTA06- 1.22 ~ 1.52<br>BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92<br>BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 |
| **Lens Shift** | Ja - see product downloads for more information |
| **Anschluss** | |
| **Anschlüsse** | **Anschlüsse** 2 x HDMI, 1 x 3D Sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI<br>**Ausgänge** 1 x 3D Sync, 1 x HDMI<br>**Steuerung** 1 x RS232, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x USB-A Power 2A, 1 x 12V Trigger, 1 x RJ45 |
| **Generelle Infos** | |
| **Betriebsgeräusch ECO** | 37dB |
| **Betriebsgeräusch (max)** | 39dB |
| **Computer Kompatibilität** | HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible |
| **2D Kompatibilität** | PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p) |
| **3D Kompatibilität** | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| **3D** | Full 3D |
| **Sicherheit** | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock |
| **IP rating** | IP6X |
| **OSD / Display Sprachen** | 14 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell) |
| **24/7 Betrieb** | Ja |
| **360° Darstellung** | Ja |
| **Betriebsbedingungen** | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude M/0ft, max humidity 10-85% |
| **Fernbedienung** | Verkabelte ProAV Fernbedienung |
| **Standard Zubehör** | AC-Netzkabel 3M,<br>Objektiv Abdeckung,<br>Schnellstartanleitung,<br>VGA Kable 1.8m,<br>Schnellstartanleitung |
| **Optionale Wireless Modelle** | QuickCast Bundle, QuickCast starter kit |
| **Netzwerk** | |
| **LAN** | Ja |
| **Stromverbrauch** | |
| **Stromversorgung** | 100 - 240V, 50 - 60Hz |
| **Stromverbrauch (standby)** | 0.5W |
| **Stromverbrauch (min)** | 465W |
| **Stromverbrauch (max)** | 955W |
| **Gewicht und Maße** | |
| **Abmessungen (B x T x H) (mm)** | 484 x 529 x 208 |
| **Gross weight** | 27 kg |
| **Net weight** | 21 kg |






Copyright © 2026, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 15102026030144