Verbessere Deine Arbeit und Dein Gaming mit dem Red Eagle 32″ (80 cm) 4K GB3261UHSCP.

Tauche mit dem G-MASTER Red Eagle GB3261UHSCP 32" (80cm) 4K-Gaming-Monitor völlig ins Game ein. Dieser Monitor eignet sich sowohl für den Arbeitsalltag als auch für nächtliche Gaming-Sessions und wurde entwickelt, um sowohl eine höhere Produktivität als auch eine hervorragende Bildqualität zu bieten. Das Panel mit ultra HD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln liefert ein scharfes, detailreiches Bild mit einem hohen Kontrastverhältnis von 3000:1 und erweckt Spiele und Medien zum Leben, wobei er von den tiefen Schwarztönen und lebendigen Farben des VA-Panels profitiert. Eine schnelle Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und eine Reaktionszeit von 0.6 ms MPRT sorgen für flüssige Bewegungen und scharfe Details, während die AMD FreeSync™ Premium-Technologie ein flüssiges, ruckelfreies Gameplay ohne störende Artefakte gewährleistet.

Wechsel mit dem integrierten KVM-Switch nahtlos zwischen Geräten und sorge so für ein effizientes und übersichtliches Setup. Schließe Deinen Laptop oder andere Geräte mit einem einzigen USB-C-Kabel an, das Video- und Audiosignale überträgt und sie gleichzeitig mit bis zu 95 W auflädt.

144 Hz

Genieße reibungslose, flüssige Bilder mit einer rasanten Bildwiederholfrequenz von 144 Hz – perfekt für rasante Spiele, da Bewegungsunschärfen reduziert werden und die Szenen schärfer und reaktionsschneller dargestellt werden.

4K Klarheit für ein noch intensiveres Spielerlebnis

Die ultra HD-Auflösung sorgt für kristallklare Bilder und atemberaubende Details und erweckt dein Spiel mit unglaublicher Schärfe und Realitätsnähe zum Leben. Egal, ob du offene Welten erkundest oder online kämpfst!

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	vierseitig schmaler Rahmen
Bilddiagonale	31.5", 80cm
Panel-Technologie	VA, Haze 25%
Physikalische Auflösung	3840 x 2160 @144Hz (8.3 Megapixel 4K UHD)
Bildformat	16:9
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrastverhältnis	3000:1
Erweitertes Kontrastverhältnis	80M:1
Reaktionszeit (MPRT)	0.6ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	1.07B (8bit+FRC)
Horizontalfrequenz	30 - 340kHz
Arbeitsfläche H x B	697.3 x 392.2mm, 27.5 x 15.4"
Pixelabstand	0.182mm
Farbe	matt, schwarz

02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Video Eingang	HDMI x2 (v.2.1, max. 3840 x 2160 @144H) DisplayPort x1 (v.1.4 max 3840 x 2160 @144Hz) USB-C x1 (95 W Stromversorgung, max 3840 x 2160 @144Hz)
USB-HUB	x4 (2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5 W) 2x Type-C (5Gbps, 7.5 W))
HDCP	ja
Kopfhöreranschluss	ja

03 FEATURES

KVM-Switch	ja
Blaulicht Reduktion	ja
Flicker-Free LED	ja
Adaptive Sync-Unterstützung	FreeSync Premium, nur DisplayPort
Extras	i-Style Farbe
HDR	HDR10
OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Bedientasten	Joystick, Ein-/Aus-Taste/ Menü (Mitte), hoch/ Signalauswahl, runter, Links/ i-Style Farbe/ Nachtmodus / Blaulichtfilter, Rechts/ Lautstärke
Einstellbare Parameter	Bildeinstellungen (Kontrast, Helligkeit, Overdrive, HDR, FreeSync Premium, erweiterter Kontrast, Nachtmodus, Blaulichtreduzierung, Bewegungsunschärfereduzierung, Gamma), Signaleingangsauswahl (automatisch, manuell / HDMI1, HDMI2, DP, USB-C), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stummschaltung), Benutzereinstellungen speichern (Benutzermodi), Farbeinstellungen (6-Achsen, Farbtemperatur, Benutzervoreinstellung, Schwarzabgleich), Bildeinstellungen (i-Style Farbe, X-Res-Technologie, Schärfe, HDMI-Bereich, Direktantriebsmodus, Videomoduseinstellungen), Sprache, Einstellungsmenü (horizontale Position des OSD, vertikale Position des OSD, OSD-Zeit, Startlogo, Betriebsanzeigen-LED, USB-C-Geschwindigkeit, DDCI/CI-Steuerung, USB-Aufladung), Einstellungsmenü (PIP/PBP, KVM, DSC-Komprimierung), Anzeigeinformationen, Zurücksetzen (alles zurücksetzen)
Lautsprecher	2 x 5W
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B

04 MECHANISCH

Verstellmöglichkeiten	Höhe, Swivel, Tilt
Höhenverstellbar	150mm
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	23° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja

05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.85m), USB (1m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Sonstiges	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheitshinweise

06 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	48W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

07 LEISTUNG

Vorschriften	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	G
REACH SVHC	über 0.1% Blei enthalten

08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	714 x 453 (603) x 290mm
Verpackungsabmessungen B x H x T	790 x 510 x 143mm
Gewicht (ohne Verpackung)	8.6kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	12.08kg
EAN code	4948570126286



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED