

TOUCHSCREENS
INFORMATION

19" (48 cm) projektive kapazitiver 10pt-Touchscreen mit IPS-Panel-Technologie und randlosem Glasdesign



Der ProLite T1932MSC-B2S Touchscreen-Monitor wurde für eine intuitive Bedienung entwickelt und vereint präzise Touch-Reaktion, strapazierfähigen Glasschutz und klare Bildqualität in einem praktischen Display. Ob für kundenorientierte Anwendungen, Kassensysteme, Informationsschalter oder den professionellen Arbeitsalltag – er bietet ein flüssiges und natürliches Touch-Erlebnis, das sich vom ersten Einsatz an vertraut anfühlt.

Dank der IPS-Panel-Technologie liefert der Bildschirm scharfe, farbenfrohe Bilder mit großen Betrachtungswinkeln. Seine robuste, kratzfeste Glasoberfläche und die Schutzklasse IP54 an der Vorderseite gegen Staub und Spritzwasser machen ihn für den häufigen Einsatz bereit und sorgen dafür, dass das Display auch in anspruchsvollen, sogar industriellen Umgebungen zuverlässig funktioniert.

Ein stabiler, verstellbarer Standfuß ermöglicht eine flexible Positionierung, sodass sich der Monitor leicht an verschiedene Nutzer und Aufstellungen anpassen lässt. Mit seinem eleganten Edge-to-Edge-Glasdesign verleiht er jedem interaktiven Arbeitsbereich ein modernes, professionelles Erscheinungsbild.



Flüssiges Bedienerlebnis für anspruchsvolle Umgebungen

Die PCAP-Touch-Technologie unterstützt die Eingabe per Finger, Latexhandschuh oder Stylus. Dank der robusten Bauweise eignet sie sich ideal für eine Vielzahl von Umgebungen, vom Einzelhandel über die Gastronomie bis hin zu anderen Anwendungsbereichen, in denen ein reibungsloses Touch-Erlebnis gefragt ist.



Zuverlässig, auch wenn es hart auf hart kommt

Dank der IP54-Schutzklasse hält der Monitor staubigen Umgebungen und Spritzwasser von vorne stand und eignet sich somit für anspruchsvolle Umgebungen.



Komfortable und vielseitige Nutzung

Der Standfuß mit nur einem Scharnier ermöglicht eine reibungslose Bildschirmpositionierung für eine komfortable und vielseitige Nutzung – mit integriertem Kabelmanagement, damit Ihr Arbeitsplatz aufgeräumt bleibt.



Genießen Sie klare Tonqualität

Erleben Sie klare Tonqualität direkt über Ihren Monitor. Ideal, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Design	Edge-to-Edge-Glas
Bilddiagonale	19", 48cm
Panel-Technologie	IPS
Physikalische Auflösung	1280 x 1024
Bildformat	5:4
Helligkeit	250 cd/m ²
Helligkeit	225 cd/m ² mit Touch Panel
Lichtdurchlässigkeit	90%
Kontrastverhältnis	1000:1 mit Touch Panel
Reaktionszeit (GTG)	14ms
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
Farbunterstützung	16.7mln
Horizontalfrequenz	31 - 80kHz
Arbeitsfläche H x B	375 x 300mm, 14.7 x 11.8"
Pixelabstand	0.293mm
Gehäusefarbe/art	schwarz, matt

02 TOUCH

Touchscreen Technologie	Projectiv kapazitiv
Berührungspunkte	10
Touch-Methode	Stift, Finger, Handschuh
Touch-Oberfläche	USB
Unterstützte Betriebssysteme	Alle iiyama Monitore sind Plug & Play kompatibel mit Windows und Linux. Details zum unterstützten Betriebssystem für die Touch-Modelle finden Sie im Produkthandbuch im Downloadbereich.

03 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Video Eingang	VGA x1
Digitaler Video Eingang	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio Eingang	Mini Jack x1
Audio Ausgang	Lautsprecher 2 x 1W
HDCP	ja

04 FEATURES

Wasser- und Staubschutz	IP54 (frontseitig)
OSD-Tastensperre	ja

05 ALLGEMEIN

OSD Menü Sprachen	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP,
Bedientasten	Menü, hoch scrollen / Helligkeit, Nach unten scrollen/ Stummschalten, Auswahl-Taste, En- / Ausschalter
Einstellbare Parameter	Bild (Kontrast, Helligkeit, horizontale Position, vertikale Position, Phase, Takt, automatische Anpassung), Erweitert (Farbtemperatur, Schärfe), OSD (Zeitlimit, Position, horizontale Position, vertikale Position), Optionen (Zurücksetzen, Sprache, Quellenauswahl, Anzeigemodus, Lautstärke, Werkseinstellungen)
Diebstahlschutz	Kensington-lock™ vorbereitet
Plug & Play	DDC2B

06 MECHANISCH

Ausrichtung	Querformat, Face-up
Neigungswinkel	90° nach oben; 5° nach unten
VESA Norm	100 x 100mm
Kabelmanagement	ja
MTBF (durchschnittliche Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen)	50000 Stunden

07 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel	Netz (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), Audio (1.8m), DP (1.8m)
Anleitungen	Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise
Sonstiges	Schraubenzieher
Kabelabdeckung	ja

08 STROMVERWALTUNG

Netzteil	intern
Stromversorgung	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	20W typisch, 1.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

09 LEISTUNG

Vorschriften	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	über 0,1 %: Blei, Bleimonoxid (Bleioxid)

10 ABMESSUNGEN / GEWICHT


Produktabmessungen B x H x T 432 x 413.5 x 239.5mm

Verpackungsabmessungen B x H x T 530 x 495 x 190mm

Gewicht (ohne Verpackung) 5.4kg

Gewicht (inkl. Verpackung) 7.4kg

EAN code 4948570127771







Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IYAMA CORPORATION. **ALL RIGHTS RESERVED**